



**Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.**

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig Wasser gespart.

**Produktvorteile & Ausstattung**



**Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.**

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.



**Dual-Sprüharm: 100 % Wasserabdeckung im Oberkorb.**

Die zwei rotierenden, am Oberkorb montierten, Sprüharme sorgen für eine optimale Wasserabdeckung auch im oberen Bereich des Spülers.



**QuickLift: Höhenverstellbarer Oberkorb.**

Wenn Sie einmal mehr Platz für sperriges Geschirr, zum Beispiel für Töpfe oder eine Salatschüssel benötigen, kann die Höhe des Oberkorbes an größere Gegenstände angepasst werden – das geht sogar, wenn der Spüler voll beladen ist.

- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- AutoOff - Abschaltautomatik
- 44dB - ExtraSilent 42dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Display
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 9 Programme, 4 Temperaturen
- Programme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 45°-70°, Eco 50°C, ExtraSilent, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower
- Deckendusche
- Dual-Sprüharm
- Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Beidseitige Höhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 SoftSpikes, Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Aqua Control - Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Symbol-Blende
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

**30-Minuten-Programm: optimale Sauberkeit trotz verkürzter Laufzeit**

## Technische Daten

Energieeffizienzklasse	E	Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen	70	Blendenfarbe	Edelstahl
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	9	Absicherung (A)	10
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	9.9	Anschlusswert (Watt)	1950
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00	Volt	220-240
Luftschallemissionsklasse	B	Bruttogewicht (kg)	35.08
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	44	Nettogewicht (kg)	33.6
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Gerätemaße HxBxT (mm)	818x446x570
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Einbaumaße H(min-max)xBxT (mm)	820-900x450x550
Zeitvorwahl (W)	4	UVP	988.00
XtraDry	Nein		
SoftSpikes	Nein		
SoftGrips	Nein		
TimeBeam / BeamOnFloor	- / -		
Innenbeleuchtung	nein		
PNC	911 064 021		
EAN-Nummer	7332543738939		
Kabellänge (m)	1.5		
Hocheinbaufähig	Ja		
AQUA CONTROL	Ja		

PSGBDW110D000005

