



FlexiBridge®-Funktion - Variabel 4 Kochzonen kombinieren

Mit dem FlexiBridge® Induktionskochfeld gestalten Sie Ihren Kochbereich so, dass Sie bis zu 4 Segmente verbinden und steuern können. Es ist ideal für große oder lange Bräter oder für das gemeinsame Kochen vieler Gerichte, die zusätzlichen Platz benötigen.

70 cm, FlexiBridge links (4 x oval 22cm), 2-fach Induktion MaxiSensePlus (24cm, 14,5cm), PowerSlide-Funktion, Elektronikfeature, Direct Control, Hob²Hood-Funktion, Edelstahlrahmen, SlimFit Design (kein Schutzboden erforderlich)

Produktvorteile & Ausstattung



FlexiBridge®: Maximale Flexibilität beim Kochen durch Zusammenschaltung von bis zu vier

Mit der Funktion FlexiBridge® gestalten Sie Ihren Kochbereich so, dass Sie bis zu 4 Segmente auf verschiedene Art verbinden und steuern können. Ideal für große und längliche Pfannen oder auch die gleichzeitige Zubereitung von mehreren Gerichten.

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- 4 Induktions-Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- Hob²Hood-Funktion
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- FlexiBridge - kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- OptiFix: einfaches Installationskonzept
- SlimFit-Design – Geringe Einbautiefe erleichtert die Planung. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.
- Glasfarbe Schwarz



PowerSlide-Funktion - Erhitzen, Kochen, Warmhalten

Mit Hilfe der PowerSlide-Funktion können Sie eine spezielle Kochzone mit voreingestellten Temperaturen erzeugen. Sie können schnell vom Ankochen zum Fortkochen wechseln indem Sie nur das Kochgeschirr auf der Zone verschieben.



Hob²Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube

Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.

Schnellere Hitze für kürzere Wartezeiten mit PowerBoost

Kein Warten mehr, bis die Kochtemperatur erreicht ist. Mit PowerBoost erzeugen Sie zusätzliche intensive Hitze, sodass das Wasser in weniger als 90 Sekunden kocht. Perfekt für Aufgaben, wie einen Topf Wasser schnell zum Kochen zu bringen.

Kochfeld-Timer. Auf Präzision ausgelegt

Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Für mühelos präzise Ergebnisse.

Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld	Verpackung, Breite (mm)	798
PNC	949 597 258	Verpackung, Tiefe (mm)	600
EAN-Nummer	7332543564538	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	596
Einbauhöhe (mm)	46	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	0
Gerätebreite (mm)	696	Verpackungsgewicht Holz in g	0
Gerätetiefe (mm)	516	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	0
Ausschnittmaß Breite (mm)	680	Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	4
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490	Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	273
Rahmenfarbe	Edelstahl	Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen	Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Kabellänge (m)	1.5	Verpackungsgewicht Gummi in g	0
Netzstecker	Nein	Herstellungsland	Deutschland
Anschlusswert (Watt)	7350		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 22 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 22 cm		
Kochzone vorne Mitte, Leistung und Durchmesser	1,4 (2,5) kW / 14,5 cm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,6) kW / 24 cm		
Volt	220-240/400V2N		
Bruttogewicht (kg)	13.18		
Nettogewicht (kg)	12.28		
Verpackung, Höhe (mm)	118		

