



ColdSense: Stabilere Temperatur dank zusätzlichem Kältesensor

Eine stabile Kühlschranktemperatur bewahrt die Qualität und den Geschmack der Lebensmittel.

Der ColdSense Sensor misst und korrigiert den Temperaturunterschied sofort nach dem Öffnen der Kühlschranktür.

So kühlt er 40% schneller auf die gewünschte Temperatur.

Produktvorteile & Ausstattung

ColdSense: Stabilere Temperatur dank zusätzlichem Kältesensor

Eine stabile Kühlschranktemperatur bewahrt die Qualität und den Geschmack der Lebensmittel.

Der ColdSense Sensor misst und korrigiert den Temperaturunterschied sofort nach dem Öffnen der Kühlschranktür.

So kühlt er 40% schneller auf die gewünschte Temperatur.

LowFrost: Erheblich weniger Eisbildung. Extrem schnelles und einfaches Abtauen.

Dank LowFrost Technologie wird die Reifbildung auf ein Minimum reduziert.

Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss seltener durchgeführt werden. So sparen Sie Zeit und Energie.

Steuern Sie die Funktionen und Temperatur mit Electronic Control

Mit Electronic Control können Sie präzise Änderungen der Temperatur und anderer Aufbewahrungsfunktionen vornehmen. Diese effiziente Kühl-Gefrierkombination gibt Ihnen auch eine sofortige Rückmeldung über Ihre Einstellungen auf dem digitalen Bedienfeld.

LED-Beleuchtung: Energiesparende Innenbeleuchtung.

Die LED-Innenbeleuchtung erzeugt ein dezentes Licht, das den gesamten Gefrierraum gleichmäßig ausleuchtet. Im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen sind LED-Lampen sehr energieeffizient und langlebig.

Robuster, stabiler. Mit Sicherheitsglas

Für optimale Stabilität und tagtägliche Robustheit sind alle Ablagen aus Sicherheitsglas gefertigt - das beste Material, um perfekte Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

- ÖKO SANTO Kühl-Gefrierkombination mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: LED
- LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- Vollständig eingeschäumter Kälteerzeuger und Verflüssiger
- MaxiBox Gefrierschublade
- Bottle-Rack ideal zur Flaschenlagerung
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 2
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierraum: manuelle Abtaugung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne, hinten Rollen
- Zubehör: Eisschaber, 1 Bottle-Rack
- Eierablage: 1 für 6 Eier

Technische Daten

Einbauhöhe (mm)	0	Anschlusswert (Watt)	120
Steuerung	Touch Control Berührungssensoren	Volt	230
Energieeffizienzklasse	E	Kabellänge (m)	2,4
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	233	Bruttogewicht (kg)	65
Gesamtnutzinhalt (Liter)	304	Nettogewicht (kg)	63.14
Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter)	195	UVP	802.00
Gesamtnutzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter)	110		
Gesamtnutzinhalt Kaltlagerfächer (Liter)	0		
Luftschallemissionsklasse	C		
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	40		
Gefriervermögen (kg/24Std.)	5.2		
Lagerzeit bei Störung (Std.)	18		
Klimaklasse	SN-N-ST-T		
Abtautechnik im Gefrierteil	LowFrost		
Innenbeleuchtung	LED		
Türschließdämpfung	Keine		
Farbe	Edelstahl-Türen, Seiten grau		
Bauart	Freistehend		
Abtautechnik im Kühlraum	Automatisch		
PNC	925 053 326		
EAN-Nummer	7332543728428		
Gerätemaße HxBxT (mm)	1750x595x647		
Einbaumaße HxBxT (mm)	Not applicable		

