



ColdSense: Stabilere Temperatur dank zusätzlichem Kältesensor

Eine stabile Kühlschranktemperatur bewahrt die Qualität und den Geschmack der Lebensmittel.

Der ColdSense Sensor misst und korrigiert den Temperaturunterschied sofort nach dem Öffnen der Kühlschranktür.

So kühlt er 40% schneller auf die gewünschte Temperatur.

Produktvorteile & Ausstattung

ColdSense: Stabilere Temperatur dank zusätzlichem Kältesensor

Eine stabile Kühlschranktemperatur bewahrt die Qualität und den Geschmack der Lebensmittel.

Der ColdSense Sensor misst und korrigiert den Temperaturunterschied sofort nach dem Öffnen der Kühlschranktür.

So kühlt er 40% schneller auf die gewünschte Temperatur.

LowFrost: Erheblich weniger Eisbildung. Extrem schnelles und einfaches Abtauen.

Dank LowFrost Technologie wird die Reifbildung auf ein Minimum reduziert.

Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss seltener durchgeführt werden. So sparen Sie Zeit und Energie.

Steuern Sie die Funktionen und Temperatur mit Electronic Control

Mit Electronic Control können Sie präzise Änderungen der Temperatur und anderer Aufbewahrungsfunktionen vornehmen. Diese effiziente Kühl-Gefrierkombination gibt Ihnen auch eine sofortige Rückmeldung über Ihre Einstellungen auf dem digitalen Bedienfeld.

Perfekt frische Lebensmittel mit Frostmatic

Die Frostmatic-Funktion aktiviert die maximale Gefrierleistung, damit Ihre frischen Erzeugnisse so schnell wie möglich eingefroren werden. Der Gefrierschrank schaltet dann wieder auf seine normalen Einstellungen zurück.

- ÖKO SANTO Kühl-Gefrierkombination mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: LED, seitlich
- 1446 mm Nischenhöhe
- LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- LED-Display
- Verschiebbare Türablage
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 3
- Gefrierschubladen: 2, transparent
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierraum: manuelle Abtauung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Schnellgefriereinrichtung
- akustischer Tür-Offen-Alarm
- Zubehör: Eisschaber,
- Eierablage: 2 für je 6 Eier
- Eiswürfelschale
- Passendes Sonderzubehör: Drehablage "SpinView", Entnehmbares Ausziehtablett, Wine Rack

Technische Daten

| | | | |
|--|--|--------------------|---------|
| Einbauhöhe (mm) | 1446 | Volt | 220-240 |
| Steuerung | E501X single ctrl | Kabellänge (m) | 2,4 |
| Energieeffizienzklasse | F | Bruttogewicht (kg) | 47.87 |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh | 253 | Nettogewicht (kg) | 46.32 |
| Gesamtnutzinhalt (Liter) | 217 | UVP | 1072.00 |
| Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter) | 160 | | |
| Gesamtnutzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter) | 57 | | |
| Luftschallemissionsklasse | B | | |
| Luftschallemission in dB(A) re 1 pW | 35 | | |
| Gefriervermögen (kg/24Std.) | 2.6 | | |
| Lagerzeit bei Störung (Std.) | 13.2 | | |
| Klimaklasse | SN-N-ST | | |
| Abtautechnik im Gefrierteil | LowFrost | | |
| Innenbeleuchtung | LED, seitlich | | |
| Türschließdämpfung | Keine | | |
| Farbe | Weiß | | |
| Bauart | Einbau/integrierbar - Schlepptür-Technik | | |
| Abtautechnik im Kühlraum | Automatisch | | |
| PNC | 933 033 532 | | |
| EAN-Nummer | 7332543722761 | | |
| Gerätemaße HxBxT (mm) | 1441x549x549 | | |
| Einbaumaße HxBxT (mm) | 1446x560x550 | | |
| Anschlusswert (Watt) | 150 | | |

PSGBRF150D002001

