



LowFrost: Erheblich weniger Eisbildung. Extrem schnelles und einfaches Abtauen.

Dank LowFrost Technologie wird die Reifbildung auf ein Minimum reduziert. Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss seltener durchgeführt werden. So sparen Sie Zeit und Energie.

Produktvorteile & Ausstattung

LowFrost: Erheblich weniger Eisbildung. Extrem schnelles und einfaches Abtauen.

Dank LowFrost Technologie wird die Reifbildung auf ein Minimum reduziert. Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss seltener durchgeführt werden. So sparen Sie Zeit und Energie.

- ÖKO SANTO Doppeltür-Kühlautomat mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: LED, seitlich, mit Aufhellungseffekt
- 1446 mm Nischenhöhe
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- LED-Display
- Dynamische Umluftkühlung
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 3
- Obst- und Gemüseschublade: 1 transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierraum: manuelle Abtauung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Schnellgefriereinrichtung
- akustischer Tür-Offen-Alarm
- Zubehör: Eisschaber,
- Eierablage: 2 für je 6 Eier
- Eiswürfelschale
- Ablagerost

Steuern Sie die Funktionen und Temperatur mit Electronic Control

Mit Electronic Control können Sie präzise Änderungen der Temperatur und anderer Aufbewahrungsfunktionen vornehmen. Diese effiziente Kühl-Gefrierkombination gibt Ihnen auch eine sofortige Rückmeldung über Ihre Einstellungen auf dem digitalen Bedienfeld.

Schublade in voller Breite für langes und ungewöhnlich geformtes Gemüse

Eine geräumige Gemüseschublade in voller Breite, in der Sie alles aufbewahren können, was Sie kaufen. Sogar das ungewöhnlich geformte, längere Gemüse passt jetzt problemlos hinein. Von Gurken bis hin zu Sellerie finden alle leicht einen Platz in diesem Obst- und Gemüseschublade.



LED-Beleuchtung: Energiesparende Innenbeleuchtung.

Die LED-Innenbeleuchtung erzeugt ein dezentes Licht, das den gesamten Gefrierraum gleichmäßig ausleuchtet. Im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen sind LED-Lampen sehr energieeffizient und langlebig.

Technische Daten

Einbauhöhe (mm)	1446	Anschlusswert (Watt)	140
Steuerung	E501X single ctrl	Volt	230-240
Energieeffizienzklasse	F	Kabellänge (m)	2,4
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	222	Bruttogewicht (kg)	42
Gesamtnutzzinhalt (Liter)	218	Nettogewicht (kg)	40.5
Gesamtnutzzinhalt Kühlfächer (Liter)	180	UVP	1133.00
Gesamtnutzzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter)	38		
Luftschallemissionsklasse	B		
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	35		
Gefriervermögen (kg/24Std.)	3.7		
Lagerzeit bei Störung (Std.)	13.7		
Klimaklasse	SN-N-ST-T		
Abtautechnik im Gefrierteil	Statisch		
Innenbeleuchtung	LED, seitlich, mit Aufhellungseffekt		
Türschließdämpfung	Keine		
Farbe	Weiß		
Bauart	Einbau/integrierbar - Schlepptür-Technik		
Abtautechnik im Kühlraum	Automatisch		
PNC	925 542 788		
EAN-Nummer	7332543759996		
Gerätemaße HxBxT (mm)	1441x540x549		
Einbaumaße HxBxT (mm)	1446x560x550		

