



OPTISPACE – für jeden Platzbedarf

Der Kühlschrank mit OptiSpace ermöglicht die optimale Aufbewahrung von Lebensmitteln.

Funktionaler und grosszügiger Innenraum.

Produktvorteile & Ausstattung

OPTISPACE – für jeden Platzbedarf

Der Kühlschrank mit OptiSpace ermöglicht die optimale Aufbewahrung von Lebensmitteln.

Funktionaler und grosszügiger Innenraum.

- ÖKO SANTO Kühlschrank mit Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED, seitlich
- 1225 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- COOLMATIC* zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel
- LED-Display
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Höhenverstellbare Glasablagen: 4
- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- Eierablage: 2 für je 6 Eier
- Türanschlag: rechts, wechselbar

Steuern Sie die Funktionen und Temperatur mit Electronic Control

Mit Electronic Control können Sie präzise Änderungen der Temperatur und anderer Aufbewahrungsfunktionen vornehmen. Dieser effiziente Kühlschrank gibt Ihnen auch eine sofortige Rückmeldung über Ihre Einstellungen auf dem digitalen Bedienfeld.

Schublade in voller Breite für langes und ungewöhnlich geformtes Gemüse

Eine geräumige Gemüseschublade in voller Breite, in der Sie alles aufbewahren können, was Sie kaufen. Sogar das ungewöhnlich geformte, längere Gemüse passt jetzt problemlos hinein. Von Gurken bis hin zu Sellerie finden alle leicht einen Platz in diesem Gemüsefach.



Technische Daten

Einbauhöhe (mm)	1225	Kabellänge (m)	2,4
Steuerung	E501L	Bruttogewicht (kg)	38,5
Energieeffizienzklasse	F	Nettogewicht (kg)	37
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	126	UVP	869,00
Anzahl der Standardweinflaschen	0		
Gesamtnutzinhalt (Liter)	203		
Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter)	203		
Gesamtnutzinhalt Kaltlagerfächer (Liter)	0		
Luftschallemissionsklasse	C		
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	36		
Klimaklasse	SN-N-ST-T		
Innenbeleuchtung	LED, seitlich		
Bauart	Einbau/integrierbar - Festtür-Technik		
Türschließdämpfung	Keine		
Abtautechnik im Kühlraum	Automatisch		
Farbe	Weiß		
PNC	933 033 243		
EAN-Nummer	7332543721870		
Eierablage	2 für je 6 Eier		
Gerätemaße HxBxT (mm)	1219x556x550		
Einbaumaße HxBxT (mm)	1225x560x550		
Anschlusswert (Watt)	130		
Volt	230-240		

