



LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

Produktvorteile & Ausstattung

LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.



- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 71 / 54 m³/h
- Bedienung über Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 115 W + 6 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- 2 Aluminium-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFE06, PNC 902 980 050, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Kaminaufsatz, K1001-M, PNC 942 122 025 als Sonderzubehör erhältlich

Zuverlässiger Motor: Für saubere Luft

Der zuverlässige Motor dieser Dunstabzugshaube hilft bei der effizienten Reduzierung und Beseitigung von Gerüchen, die beim Kochen entstehen.

Fettfilter: für stets saubere Luft

Dieser Fettfilter saugt beim Kochen Fette und Dünste ab und kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden.

Einstellungen der Dunstabzugshaube. Nach Bedarf. Mit elektronischen Steuerungen

Innovative elektronische Steuerungen machen die Regulierung der Dunstabzugshaube noch komfortabler. Von der Änderung der Gebläsegeschwindigkeit bis hin zur Anpassung der Lichteinstellungen haben Sie die vollständige Kontrolle über den Kochvorgang.

Technische Daten

Installation	Unterbauhaube	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	54
Gerätebreite (cm)	60	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	52
Anzahl der Gebläsestufen	3 Leistungsstufen	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	69
Steuerung	Schiebeschalter	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	63
Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A+++ bis D)	Farbtemperatur in K	3000
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	272	Abluftstutzen (mm)	125
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	71	Kohleaktivfilter	MCFE06
Art der Beleuchtung	LED-Beleuchtung	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 980 050
Farbe	Edelstahl	Volt	220-240
PNC	942 150 698	Mindestabstand Elektro(cm)	50
EAN-Nummer	7332543602193	Mindestabstand Gas (cm)	65
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	65.5	Bruttogewicht (kg)	5.95
Fluidynamische Effizienzklasse	E	Nettogewicht (kg)	4.95
Fluidynamische Effizienz	8.1	Product Partner Code	All Open
Beleuchtungseffizienzklasse	D		
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	13		
Klasse für Fettabscheidegrad	D		
Fettabscheidegrad (%)	66		
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	71		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	115		

PSGBCH160D363001

